

超低价位



SFT9100M

荧光 X 射线镀层厚度测量仪

SFT 系列中的超低价位仪器，选用 Mo 靶材 X 射线管，测量贵金属更灵敏，标准配备有 Windows2000 中文操作界面，采用检量线法和 FP 法，两个准直器可自动切换，采用激光自动对焦，并配备有 Z 轴防撞传感器，可防止在对焦时造成仪器的损坏。可适用于各种样品，从较厚的样品（机械零部件）至大型线路板（PCB）及电子元器件等。




SFT9100M

荧光 X 射线镀层厚度测量仪


● 薄膜 FP 软件:

可对应于含无铅焊锡在内的合金电镀或多层电镀的测量, 应用范围广泛。



● 自动对焦

采用激光进行精确的轴定位。



● 产品规格:

可测元素:	Ti-U	定性功能:	KLM 标示、ROI 设定
X 射线管:	管电压 45kv, 管电流 1mA	应用功能:	用户自主设定
检测器:	比例计数管	准直器:	2 个 (0.1mm Φ 、0.025 \times 0.3mm)
样品观察:	CCD 摄像机	安全机能:	测量室门自锁功能
对焦方式:	激光自动对焦		Z 轴防冲撞功能
测定软件:	薄膜 FP 法、检量线法		仪器自诊断功能

主机外形尺寸:	640mm \times 680mm \times 680mm
主机重量:	100kg
样品台尺寸:	360mm \times 360mm
样品台移动量:	Z=50mm (可选配 X Y 电动样品台)
最大样品负荷量:	20kg
工作台面:	2700mm \times 1000mm



EASTCO LIMITED

儀 高 儀 器 有 限 公 司



香港總公司
香港新界荃灣沙咀道26-38號
匯力工業中心2字樓26室
Tel: (852) 2456 1823
Fax: (852) 2469 1767
E-Mail: info@eastco-hk.com
網絡實名: 儀高南儀器

中國公司
儀高南儀器(深圳)有限公司
中國深圳市八卦一路616棟8樓
郵編: 518029
Tel: (86-755) 8241 3890
Fax: (86-755) 8241 3857
E-mail: shenzhen@eastco-hk.com

上海辦事處
中國上海市滬太路701號
18樓1810室
郵編: 200072
Tel: (86-21) 5653 6311
Fax: (86-21) 5653 6309
E-mail: shanghai@eastco-hk.com